FJ FerroJulia
Limited offer #5
MADE IN US

**€ 399,00**

## Trapano mod. D2148-RQ

Trapano a pistola con mandrino autoserrante potente e silenzioso, adatto per tutte le operazioni di foratura, anche gravose. Pulsante di avviamento con avanzamento progressivo e scarico aria convogliato nell'impugnatura. Prestazioni con pressione di esercizio 6,3 bar e tubo alimentazione 10 mm.
Capacità mandrino: 1,5÷13mm. Velocità a vuoto: 750 giri/min. Consumo aria: 600 l/min. Peso: 1,45 kg.

## Trapano mod. FSE26PA

Trapano a pistola con mandrino autoserrante, adatto per moltissimi lavori di foratura su qualsiasi materiale e in tutti i settori industriali. Pulsante di avviamento con avanzamento progressivo e scarico aria convogliato nell'impugnatura. Prestazioni con pressione di esercizio 6,3 bar e tubo alimentazione 10 mm. Capacità mandrino: 0÷8mm. Velocità a vuoto: 2900 giri/min. Consumo aria: 540 l/min. Peso: 0,94 kg.

**€ 420,00**

**€ 289,00**

## Trapano mod. 4W26T22

Trapano ad angolo con mandrino a cremagliera, adatto per forature in spazi ristretti ed angusti. Pulsante di avviamento con azionamento a leva e scarico aria convogliato nell'impugnatura. Prestazioni con pressione di esercizio 6,3 bar e tubo alimentazione 8 mm. Capacità mandrino: 0÷8mm. Velocità a vuoto: 2200 giri/min. Peso: 1,10 kg.

03460054

**€ 132,00**

## Trapano mod. 916 B4

Trapano ad angolo con mandrino a cremagliera, adatto per forature in spazi ristretti ed angusti. Pulsante di avviamento con azionamento a leva e scarico aria convogliato nell'impugnatura. Prestazioni con pressione di esercizio 6,3 bar e tubo alimentazione 10 mm. Capacità mandrino: 1÷10mm. Velocità a vuoto: 1200 giri/min. Consumo aria: 113 l/min. Peso: 1,0 kg.

## Avvitatore diritto mod. CL46

Avvitatore con frizione regolabile su scala graduata, controllo di coppia (ad arresto automatico dell'aria), portainserti con attacco esagonale da 1/4", avviamento a leva, impugnatura ergonomica con guaina in gomma, scarico aria posteriore, precisione di serraggio ± 3%.
Velocità a vuoto: 800 giri/min. Coppia Nm: 0,8÷4,5. Consumo aria: 300 l/min.
Lunghezza: 218 mm. Peso: 0,54 kg.

01433531

**€ 390,00**

01433524

**€ 390,00**

## Avvitatore diritto mod. CP41

Avvitatore con frizione regolabile su scala graduata, controllo di coppia (ad arresto automatico dell'aria), portainserti con attacco esagonale da 1/4", avviamento a pressione, impugnatura ergonomica con guaina in gomma, scarico aria posteriore, precisione di serraggio ± 3%.
Velocità a vuoto: 1000 giri/min. Coppia Nm: 0,5÷3,5. Consumo aria: 280 l/min.
Lunghezza: 195 mm. Peso: 0,48 kg.

01873726

**€ 340,00**

## Avvitatore diritto mod. 1W26A6SE

Avvitatore diritto con regolazione frizione esterna tramite ghiera, particolarmente indicata nella necessità di cambiare continuamente il tipo di componente da assemblare e la vite, portainserti con attacco esagonale da 1/4”, avviamento a leva, impugnatura ergonomica con guaina in gomma, reversibile, scarico aria posteriore. Velocità a vuoto: 1000 giri/min. Coppia Nm: 1,5÷6. Peso: 0,94 kg.

## Avvitatore diritto mod. 15C5AL

Avvitatore diritto con controllo di coppia TRACS2, motore MOTRIX per il massimo risparmio energetico, sistema ROLLBOX per minimizzare la dispersione di rendimento, avviamento a leva, portainserti con attacco esagonale da 1/4”, impugnatura ergonomica con guaina in gomma e collare antiscivolo, reversibile, scarico aria posteriore.
Velocità a vuoto: 650 giri/min. Coppia Nm: 0,4÷5. Consumo aria: 330 l/min. Lunghezza: 228 mm. Peso: 0,6 kg.

01873658

**€ 690,00**

01873702

**€ 680,00**

## Avvitatore diritto mod. 26C8A

Avvitatore diritto con controllo di coppia TRACS3, motore MOTRIX per il massimo risparmio energetico, sistema ROLLBOX per minimizzare la dispersione di rendimento, avviamento a spinta, portainserti con attacco esagonale da 1/4”, impugnatura ergonomica con guaina in gomma e collare antiscivolo, reversibile, scarico aria posteriore.
Velocità a vuoto: 1000 giri/min. Coppia Nm: 3,5÷8. Consumo aria: 360 l/min. Lunghezza: 255 mm. Peso: 0,9 kg.

FIAM
PEOPLE AND SOLUTIONS

01693942

**€ 1.490,00**

## Avvitatore a 90° mod. AG40RA

Avvitatore a 90° con controllo di coppia con arresto automatico, per effettuare serraggi in spazi ridotti e difficilmente accessibili, grande precisione nella ripetibilità degli avvitamenti, portabussole con attacco quadro da 3/8", lunga leva di avviamento ergonomica con verniciatura antiscivolo, reversibile, scarico aria posteriore. Velocità a vuoto: 400 giri/min. Coppia Nm: 18÷40. Consumo aria: 780 l/min. Lunghezza: 255 mm. Peso: 2,05 kg.

## Avvitatorl mod. S2450-P e S2309-C

Avvitatori a pistola con frizione con controllo di coppia, avviamento combinato spinta e pulsante, reversibile, scarico aria nell'impugnatura. Frizione a stacco per il **mod. S2450-P** (cod. 02806198) per l'avvitatura di viti metriche e a salterello per il **mod. S2309-C** (cod. 02806204) per l'avvitatura di viti metriche e autofilettanti su molteplici giunzioni.
**Mod. S2450-P** - Velocità a vuoto: 1100 giri/min. Coppia Nm: 2,5÷5. Consumo aria: 360 l/min. Lunghezza: 225 mm. Peso: 1,1 kg.
**Mod. S2309-C** - Velocità a vuoto: 1200 giri/min. Coppia Nm: 1,5÷7,5. Consumo aria: 420 l/min. Lunghezza: 245 mm. Peso: 1 kg.

Atlas Copco

02806198
**€ 499,00**

02806204
**€ 449,00**

SUMAKE
MAKE JOBS BETTER THAN EVER

01433548
**€ 399,00**

01433555
**€ 399,00**

## Avvitatori mod. CBP55 e CBP60

Avvitatori con frizione regolabile su scala graduata, controllo di coppia (ad arresto automatico dell'aria), portainserti con attacco esagonale da 1/4",avviamento a pulsante, impugnatura ergonomica con guaina in gomma, scarico aria nell'impugnatura, precisione di serraggio ± 3%.
**Mod. CBP55** (cod. 01433548) - Velocità a vuoto: 1000 giri/min. Coppia Nm: 1,2÷7,5. Consumo aria: 550 l/min. Lunghezza: 215 mm. Peso: 0,95 kg.
**Mod. CBP60** (cod. 01433555) - Velocità a vuoto: 550 giri/min. Coppia Nm: 3÷11. Consumo aria: 550 l/min. Lunghezza: 215 mm. Peso: 0,95 kg.

## Avvitatore mod. CSE10PRA

Avvitatore con frizione a salterello con sistema di controllo della coppia Uni-Jointech, portainserti con attacco esagonale da 1/4”, impugnatura ergonomica con guaina in gomma, reversibile, avviamento a pulsante, scarico aria nell’impugnatura.
Velocità a vuoto: 500 giri/min. Coppia Nm: 2,5÷10. Consumo aria: 480 l/min. Lunghezza: 245 mm. Peso: 1,1 kg.

## Avvitatore mod. CSE8PR

Avvitatore con frizione a salterello con sistema di controllo della coppia Uni-Jointech, portainserti con attacco esagonale da 1/4”, impugnatura ergonomica con guaina in gomma, reversibile, avviamento a pulsante, scarico aria nell’impugnatura.
Velocità a vuoto: 900 giri/min. Coppia Nm: 1,5÷8. Consumo aria: 540 l/min. Lunghezza: 224 mm. Peso: 0,98 kg.

## Avvitatore mod. 15C5AP

Avvitatore con controllo di coppia TRACS2, motore MOTRIX per il massimo risparmio energetico, sistema ROLLBOX per minimizzare la dispersione di rendimento, avviamento a pulsante, portainserti con attacco esagonale da 1/4”, impugnatura ergonomica disegnata per la massima spinta, reversibile, scarico nell’impugnatura.
Velocità a vuoto: 650 giri/min. Coppia Nm: 0,4÷5. Consumo aria: 480 l/min. Lunghezza: 209 mm. Peso: 0,72 kg.

02806167

**€ 539,00**

02806143

**€ 549,00**

02806181

**€ 539,00**

## Avvitatori mod. S2426-L, S2428-L e S2370-C

Avvitatori diritti con frizione con controllo di coppia, avviamento combinato spinta e pulsante, reversibile, scarico aria verso l'alto. I modelli **S2426-L** (cod. 02806143) e **S2428-L** (cod. 02806167) hanno la frizione a stacco dell'aria, ideali per l'avvitatura di viti metriche. Il mod. **S2370-C** (cod. 02806181) ha la frizione a saltarello per l'avvitatura di viti metriche e autofilettanti su molteplici giunzioni.
**Mod. S2426-L** - Velocità a vuoto: 1500 giri/min. Coppia Nm: 1,2÷2,6. Consumo aria: 360 l/min. Lunghezza: 230 mm. Peso: 0,9 kg.
**Mod. S2428-L** - Velocità a vuoto: 700 giri/min. Coppia Nm: 3,5÷7. Consumo aria: 360 l/min. Lunghezza: 242 mm. Peso: 1 kg.
**Mod. S2370-C** - Velocità a vuoto: 1300 giri/min. Coppia Nm: 2÷6. Consumo aria: 240 l/min. Lunghezza: 250 mm. Peso: 0,9 kg.

## Avvitatore diritto mod. 1W13A5

Avvitatore con controllo di coppia ad arresto automatico e istantaneo dell'aria, portainserti con attacco esagonale da 1/4", avviamento a leva, impugnatura ergonomica con guaina in gomma e collare antiscivolo, reversibile, scarico aria posteriore.
Velocità a vuoto: 550 giri/min. Coppia Nm: 0,6÷5. Consumo aria: 330 l/min. Lunghezza: 228 mm. Peso: 0,65 kg.

02000671

**€ 380,00**

02000688

**€ 430,00**

## Avvitatore mod. 3W13A5

Avvitatore con controllo di coppia ad arresto automatico e istantaneo dell'aria, elevata ripetibilità della coppia sia in presenza di giunzioni rigide che elastiche, portainserti con attacco esagonale da 1/4", avviamento a pulsante, impugnatura ergonomica antiscivolo, reversibile, scarico aria nell'impugnatura.
Velocità a vuoto: 650 giri/min. Coppia Nm: 0,6÷5. Consumo aria: 330 l/min. Lunghezza: 186 mm. Peso: 0,84 kg.

FIAM
PEOPLE AND SOLUTIONS

01856330

**€ 790,00**

## Avvitatore mod. 26C8APA

Avvitatore con controllo di coppia TRACS3 ad arresto automatico e istantaneo dell'aria, motore MOTRIX per il massimo risparmio energetico, sistema ROLLBOX per minimizzare la dispersione di rendimento, avviamento a pulsante, portainserti con attacco esagonale da 1/4", impugnatura ergonomica disegnata per la massima spinta, reversibile, scarico nell'impugnatura.
Velocità a vuoto: 1000 giri/min. Coppia Nm: 3,5÷8. Consumo aria: 420 l/min. Lunghezza: 210 mm. Peso: 1,05 kg.

## Avvitatore ad impulsi mod. 3WA110IM

Avvitatore ad impulsi con attacco portabussole da 3/8", sistema a doppia massa battente Pin-Clutch per il massimo rendimento anche con dadi autobloccanti, impugnatura ergonomica, reversibile, scarico aria inferiore.
Velocità a vuoto: 10000 giri/min. Coppia max Nm: 110. Peso: 1,2 kg.

WINTOOLS BY FIAM

3/8"

02000626

**€ 105,00**

USAG

3/8"

01752854

**€ 113,00**

## Avvitatore ad impulsi mod. 910 B1

Avvitatore ad impulsi con attacco portabussole da 3/8", massa battente a singolo impatto, regolatore di potenza nell'impugnatura, reversibile, scarico aria inferiore.
Velocità a vuoto: 10000 giri/min. Impulsi al minuto: 2200. Coppia max Nm: 180. Coppia di lavoro Nm: 7÷68. Consumo aria: 85 l/min. Peso: 1,2 kg.

AIRMARTIN

3/8"

01365344

**€ 110,00**

## Avvitatore ad impulsi mod. SW-84

Avvitatore ad impulsi con attacco portabussole da 3/8", sistema a doppia massa battente Pin-Clutch, regolatore di potenza posteriore, reversibile.
Velocità a vuoto: 9000 giri/min. Coppia max Nm: 130. Consumo aria: 200 l/min. Peso: 1,7 kg.

## Avvitatore ad impulsi mod. 940 B/SE3

Avvitatore ad impulsi con attacco portabussole da 3/8", scarico d'aria convogliato nell'impugnatura, reversibile, corredato da 3 bussole 235/3/8" Impact: 8-10-13mm.
Velocità a vuoto: 9500 giri/min. Impulsi al minuto: 1800. Coppia max Nm: 217. Coppia di lavoro Nm: 20-176. Consumo aria: 84 l/min. Peso: 1,7 kg.

USAG

3/8"

01397376

**€ 169,00**

Atlas Copco

02806242

**€ 139,00**

3/8"

02806259

**€ 149,00**

1/2"

## Avvitatori ad impulsi mod. W2810 e W2811

Avvitatore ad impulso con attacco portabussole da 3/8" per il mod. **W2810** (cod. 02806242) e da 1/2" per il mod. **W2811** (cod. 02806259) con doppia massa battente meccanica Twin Hammer, corpo in materiale composito, impugnatura ergonomica rivestita in gomma, selettore di portata a 3 posizioni integrato con il pulsante di avviamento e la leva di inversione, scarico aria nell'impugnatura.
**Mod. W2810 e W2811** - Velocità a vuoto: 10000 giri/min. Coppia max Nm: 470. Coppia di lavoro Nm: 200÷360. Consumo aria: 600 l/min. Peso: 1,3 kg.

## Avvitatore ad impulsi mod. FW-14PH-2

Avvitatore ad impulso con attacco portabussole da 1/2”, sistema a doppia massa battente Pin Clutch Clutch, reversibile, scarico aria nell’impugnatura.
Velocità a vuoto: 7500 giri/min. Coppia max Nm: 180. Coppia di lavoro Nm: 110÷160. Consumo aria: 600 l/min. Peso: 2,56 kg.

## Avvitatore ad impulsi mod. IM900P

Avvitatore ad impulso con attacco portabussole da 3/4”, sistema ad alzata di camma a triplo martello per produrre un unico impatto ad ogni ciclo su tutte le 3 incudini, dispositivo battente in bagno d’olio, reversibile, scarico aria nell’impugnatura.
Velocità a vuoto: 4800 giri/min. Coppia max Nm: 1500. Coppia di lavoro Nm: 320÷907. Consumo aria: 1920 l/min. Peso: 5,68 kg.

## Avvitatore a cricchetto mod. CP830G

Avvitatore a cricchetto con attacco portabussole da 3/8”, sistema ingranaggi TriSpring, reversibile, impugnatura ergonomica in poliuretano, scarico aria nell’impugnatura.
Velocità a vuoto: 190 giri/min. Campo di coppia Nm: 13÷122. Consumo aria: 140 l/min. Peso: 1,2 kg.

Atlas Copco

02806235
**€ 215,00**
3/8"

02806273
**€ 220,00**
1/2"

## Avvitatori a cricchetto mod. W2631 e W2630

Avvitatori a cricchetto con attacco portabussole da 3/8” per il mod. **W2631** (cod. 02806235) e da 1/2” per il mod. **W2630** (cod. 02806273), corpo in materiale composito con fibra di vetro, reversibile, impugnatura antivibrazioni e termoisolante, scarico aria orientabile a 360°.
**Mod. W2631 e W2630** - Velocità a vuoto: 200 giri/min. Campo di coppia Nm: 25÷80. Consumo aria: 660 l/min. Peso: 1,2 kg.

## Smerigliatrici assiali mod. G2414 S200 e S120

Smerigliatrici assiali serie G2414, S200 (cod. 02806310) con velocità di 20000 giri/min e S120 (cod. 02806327) di 12000 giri/min, motore con regolazione automatica per una velocità di rotazione costante, albero con sistema di sospensione per ridurre le vibrazioni e il puntamento della fresa, pinza da 6 mm e 1/4".
Mod. G2414-S200 - Velocità a vuoto: 20000 giri/min. Potenza: 900W. Consumo aria: 540 l/min. Lunghezza totale: 215 mm. Peso: 0,78 kg.
Mod. G2414-S120 - Velocità a vuoto: 12000 giri/min. Potenza: 750W. Consumo aria: 318 l/min. Lunghezza totale: 215 mm. Peso: 0,78 kg.

Atlas Copco

02806310
**€ 210,00**
20000

02806327
**€ 210,00**
12000

Chicago Pneumatic

20000

03375341

**€ 290,00**

## Smerigliatrice assiale mod. CP3000-520R

Smerigliatrice assiale per tutte le operazioni di fresatura e sbavatura, ideale per stampisti, alloggiamento compatto in materiale composito, leva di sicurezza affusolata, capacità pinza fino a 1/4”, scarico posteriore dell’aria.
Velocità a vuoto: 20000 giri/min. Potenza: 500W. Consumo aria: 780 l/min. Lunghezza totale: 195 mm. Peso: 0,9 kg.

01742480

27000

**€ 99,00**

## Smerigliatrice assiale mod. CP9110Q-B

Smerigliatrice assiale con albero prolungato, per tutte le operazioni di fresatura e sbavatura, regolatore di velocità massima variabile, impugnatura rivestita in materiale composito, innesto aria girevole, capacità pinza fino a 1/4”, scarico posteriore dell’aria.
Velocità a vuoto: 27000 giri/min. Potenza: 240W. Consumo aria: 246 l/min. Lunghezza totale: 260 mm. Peso: 0,7 kg.

## Smerigliatrice assiale mod. SDG10S25M6F

Smerigliatrice assiale, per tutte le operazioni di fresatura e sbavatura, regolatore di velocità massima variabile, impugnatura rivestita in materiale composito, capacità pinza 6 mm, scarico anteriore dell’aria.
Velocità a vuoto: 25000 giri/min. Potenza: 750W. Consumo aria: 840 l/min. Lunghezza totale: 190 mm. Peso: 0,8 kg.

02355023

25000

**€ 220,00**

02054049

40000

**€ 210,00**

## Smerigliatrice assiale mod. ST-20L

Smerigliatrice assiale, massima maneggevolezza per lavori di sbavatura e fresatura fine, capacità pinza 6 mm, scarico posteriore dell’aria.
Velocità a vuoto: 40000 giri/min. Potenza: 150W. Consumo aria: 250 l/min. Lunghezza totale: 185 mm. Peso: 0,36 kg.

03485774

22000

€ 79,00

## Smerigliatrice assiale mod. 57078

Smerigliatrice assiale, per lavori di sbavatura fine con ridotto consumo d'aria, impugnatura rivestita in materiale composito, capacità pinza 6 mm, scarico posteriore dell'aria.
Velocità a vuoto: 22000 giri/min. Potenza: 370W. Consumo aria: 80 l/min. Lunghezza totale: 180 mm. Peso: 0,6 kg.

## Smerigliatrice assiale mod. 921 B2

Smerigliatrice assiale per tutti i lavori di sbavatura e fresatura, sistema a doppio cuscinetto interno, corpo ed impugnatura in materiale antiscivolo, velocità di lavoro regolabile, capacità pinza 6 mm, scarico anteriore dell'aria.
Velocità a vuoto: 20000 giri/min. Potenza: 750W. Consumo aria: 180 l/min.
Lunghezza totale: 207 mm. Peso: 0,9 kg.

03460160

20000

€ 355,00

02000572

€ 990,00

## Smerigliatrice angolare mod. 100SM125A

Smerigliatrice angolare a turbina per una continuità di lavoro ininterrotta e grande efficienza produttiva, massima leggerezza, provvista di stabilizzatore centrifugo per garantire una velocità di lavoro costante anche durante operazioni gravose e per impedire di superare la velocità massima di rotazione consentita, sistema di convogliamento dell'aria di scarico.
Diametro mola: 125 mm. Velocità a vuoto: 12200 giri/min. Potenza: 1000W. Consumo aria: 1200 l/min. Lunghezza totale: 254 mm. Peso: 2,3 kg.

SUMAKE
MAKE JOBS BETTER THAN EVER

02393605

€ 490,00

## Smerigliatrice angolare mod. ST-7784

Smerigliatrice angolare verticale, grande efficienza produttiva, adatta a lavori molto gravosi, avviamento a leva, scarico anteriore dell'aria. Diametro mola: 230 mm. Velocità a vuoto: 5900 giri/min. Potenza: 4400W. Consumo aria: 566 l/min. Lunghezza totale: 279 mm. Peso: 5,8 kg.

## Levigatrice a nastro mod. 55126

Levigatrice a nastro, impugnatura palmare ergonomica, testa girevole a 360 gradi per l'uso in aree ristrette e angoli difficili, regolazione portata d'aria integrata, scarico posteriore dell'aria.
Per nastri da: 330x10 mm. Velocità a vuoto: 20000 giri/min. Potenza: 250W. Consumo aria: 670 l/min. Lunghezza totale: 214 mm. Peso: 0,7 kg.

PNEUTREND

04305262

€ 260,00

NITTO KOHKI

00596138

€ 230,00

## Carteggiatrice lineare mod. LS-10

Carteggiatrice lineare, speciale doppia azione per ridurre al minimo sia il rumore che le vibrazioni, costruzione robusta per un funzionamento continuo senza interruzioni, avviamento tramite interruttore a slitta sull'ingresso aria.
Platorello: 103x55 mm. Velocità a vuoto: 4000 giri/min. Corsa: 4 mm. Consumo aria: 110 l/min. Lunghezza totale: 149 mm. Peso: 0,75 kg.

Atlas Copco

02806341

**€ 440,00**

## Scalpellatore mod. P2550

Scalpellatore a pistola con sistema "dumper" per l'assorbimento e la riduzione delle vibrazioni, robusto e potente per tutte le applicazioni industriali di rimozione materiali, scorie e residui. Fornito con 1 scalpello piatto e 1 scalpello piatto largo, entrambi lungh. 178 mm.
Attacco utensile: 12,7 mm 103x55 mm. Colpi: 2400 min. Corsa pistone: 11 mm. Consumo aria: 480 l/min. Lunghezza totale: 395 mm. Peso: 3,2 kg.

## Maschiatrice mod. 3W40M2

Maschiatrice completa di mandrino portamaschi a cambio rapido (bussole portamaschi da scegliere in fase d'ordine), velocità regolabile, reversibilità automatica tramite trazione della maschiatrice, utilizzabile anche per l'assemblaggio di inserti filettati o di prigionieri.
Massima filettatura: M12. Velocità a vuoto: 220÷470 giri/min. Consumo aria: 660 l/min. Lunghezza totale: 289 mm. Peso: 2,08 kg.

WinTools BY FIAM

02000596

**€ 470,00**

BOSCH

00415200

**€ 430,00**

## Tagliagommapiuma mod. 3W40M2

Tagliagommapiuma per tagliare a misura con precisione gommapiuma ed altri materiali, avviamento a leva. Lame e guidalame devono essere ordinati a parte.
Massima profondità di taglio: 300 mm. Numero di corse: 3800 min. Lunghezza corsa: 20 mm. Potenza: 150W. Consumo aria: 420 l/min. Lunghezza totale: 152 mm. Altezza totale: 425 mm. Peso: 1,2 kg.

**Prezzi IVA esclusa. Offerta ad esaurimento scorte per disponibilità limitate.**